

# SAFEGUARD - TRANSPORT

## RINGÖSEN LIFTING RINGS

Daten und Fakten  
Facts and figures

# RINGÖSEN

## LIFTING RINGS

SAFEGUARD - TRANSPORT

### Anwendung Application

Ringösen erleichtern den Transport des leeren Schrank mithilfe von Gurten oder Ketten zum Bestimmungsort. Diese können später durch einfache Schrauben ausgetauscht werden.

Lifting rings are used to simplify the transportation of the empty cabinet by means of belts or chains to their destination. They can later be easily replaced with simple screws.

### Bestandteile & Eigenschaften Components & Properties

Best.-Nr. Item no.	29990600
Werkstoff Material	Einsatzstahl, 1.1141, C15E Case hardening steel, 1.1141, C15E
Oberfläche Surface	Verzinkt Galvanised
Gewindeart x Nenndurchmesser Thread type x nominal diameter	M10
Auflagendurchmesser Diameter of contact surface	25 mm
Außendurchmesser Outside diameter	45 mm
Innendurchmesser Inside diameter	25 mm
Höhe Height	45 mm
Länge Length	17 mm
Gewindelänge Thread length	14 mm
Traglast Load capacity	Max. 230 kg
Normen Standards	DIN 580

# RINGÖSEN LIFTING RINGS

---

SAFEGUARD - TRANSPORT

